

**МАЙ
2015**



АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРАН QY25K5S

МАСЛА И РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ

**ЗАКАЗ СЕРВИСА /
ЗАПЧАСТЕЙ**

тел. 8 (983) 313-66-45
тел. 8 (383) 363-69-63
e-mail: konoshenko@eastlog.ru
www.eastlog.ru

Масла и рабочие жидкости
(объем, марка и периодичность замены)

Рабочий орган	Тип жидкости	Марка	Заправочный объем	Периодичность замены
Двигатель	Моторное масло	CH-4 и выше 15W/40 (выше -15°C), 10W/30 (от -15°C до -25°C), 5W/30 (ниже -25°C)	Около 32 л	1-я замена: через 50 моточасов; каждая последующая замена: через 250 моточасов либо 10000 км.
Двигатель	Топливо	Легкое дизельное топливо 0# (выше 4°C) Легкое дизельное топливо -10# (выше -5°C) Легкое дизельное топливо -20# (выше -15°C) Легкое дизельное топливо -35# (выше -30°C)	В зависимости от объема топливного бака 250 л	По мере необходимости
Двигатель	Антифриз (хладагент)	Охлаждающая жидкость JFL-318 (выше -10°C) Охлаждающая жидкость JFL-336 (-10°C--26°C) Охлаждающая жидкость JFL-345 (-26°C--35°C)	50 л	1-я замена: через 500 моточасов; каждая последующая: через 2000 моточасов или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше)
КПП	Трансмиссионное масло	Смазочное масло GL-5 85W/90 (выше -12°C) Смазочное масло GL-5 80W/90 (от -26°C до 38°C) Смазочное масло GL-5 75W (от -40°C до 38°C)	14 л	1-я замена: через 250 моточасов; каждая последующая: через 750 моточасов или 20000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)
Гидравлическая система	Гидравлическое масло	Гидравлическое масло L-HM46 (выше 5°C); Гидравлическое масло L-HM32 (от 5°C до -15°C); Гидравлическое масло L-HV22 (от -15°C до -30°C); Авиационное гидравлическое масло 10# (ниже -30°C).	Около 650 л	- 1-я замена: через 500 моточасов после пуска нового крана в работу; - 2-я замена и последующие: через каждые 12 месяцев.

Рабочий орган	Тип жидкости	Марка	Заправочный объем	Периодичность замены
Основной механизм подъема	Редукторное масло	Зимнее масло: масло Mobil SHC220; Летнее масло: редукторное масло для работы в условиях экстремальных давлений L-CKD220-320	Около 2 л	1-я замена: через первые 100 часов после пуска в работу;
Вспомогательный механизм подъема			Около 2 л	2-я замена: через следующие 500 часов;
Механизм поворота			Около 2 л	последующая замена: через каждые 1000 часов работы или 12 месяцев (если кран работает менее 1000 часов в год).
Мосты	Редукторное масло	Смазочное масло GL-5 85W/90 (выше -12°C) Смазочное масло GL-5 80W/90 (от -26°C до 38°C) Смазочное масло GL-5 75W (от -40°C до 38°C)	2x25 л	1-я замена: через 750 моточасов или 10000 км; последующая: через 1500 моточасов или 25000 км.
Система рулевого управления	Трансмиссионное масло	Антикоррозионное турбинное масло с добавлением антиоксидантных присадок L-TSA32	7 л	1-я замена: через 500 моточасов; последующая: через каждые 12 месяцев или 2000 моточасов (в зависимости от того, что наступит раньше)
Рессоры	Консистентная смазка для рессор	ZG-S Консистентная смазка на основе кальция с содержанием графита	1500 гр	По мере необходимости
Главный цилиндр, рабочий цилиндр сцепления	Рабочая жидкость	HZY3 или DOT3 (выше 15°C) HZY4 или DOT4 (от 15°C до -20°C) HZY5 или DOT5 (ниже -20°C)	1 л	1-я замена: через 750 моточасов; последующая : через каждые 12 месяцев
Двигатель	Раствор мочевины (adblue)	Раствор мочевины (adblue) для нейтрализации выхлопных газов	30 л	По мере необходимости
Другие части шасси и крановой надстройки	Графитовая смазка	Графитовая консистентная смазка	3000 гр	По мере необходимости

Компания Восточная Логистика является официальным дилером строительной техники и спецтехники XCMG. Мы предлагаем полный модельный ряд техники XCMG, разрешенной к эксплуатации на территории Российской Федерации, а также осуществляем ремонт и сервисное обслуживание любой техники XCMG, в том числе поставленной сторонними организациями; поставляем оригинальные запасные части и расходные материалы на любую технику XCMG.

630001, г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102 тел. 8 (383) 363-69-63 (многоканальный)
e-mail: sales@eastlog.ru www.eastlog.ru